

お客様 各位

2009 年 2 月吉日
東洋バルブ株式会社

16 K 小形ダクタイル弁 設計変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがとうございます。御礼申し上げます。

この度、弊社では 16K 小形ダクタイル弁につきまして、設計変更させていただくことになりましたのでお知らせいたします。

今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧の程、宜しく願いいたします。敬具

記

【対象製品】

- (1) 16K ねじ込み形 仕切弁（新製品名：16-DSR-N*）
- (2) 16K ねじ込み形 玉形弁（新製品名：16-DG-N）
- (3) 16K ねじ込み形 リフト逆止め弁（新製品名：16-DN-N*）
- (4) 16K フランジ形 仕切弁（新製品名：16-DSRF-N）
- (5) 16K フランジ形 玉形弁（新製品名：16-DGF-N）
- (6) 16K フランジ形 リフト逆止め弁（新製品名：16-DNF-N）

*・・・消防評定品含む

【主な設計変更内容】

(1) 製品記号の変更

新製品名	サイズ	現行製品名
16-DSR-N	1/2-2B	16H-DSR
16-DSR-N(ショウボリ)	1/2-2B	16H-DSR(ショウボリ)
16-DSRF-N	15-50A	16H-DSRF
16-DG-N	1/2-2B	16H-DG
16-DN-N	1/2-2B	16H-DN
16-DN-N(ショウボリ)	1/2-2B	16H-DN(ショウボリ)
16-DGF-N	15-50A	16H-DGF
16-DNF-N	15-50A	16H-DNF

(2) 主要寸法と構造の変更(単位:mm)

・16-DSR - N(ショウボリ含む)

呼び径 (インチ)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
1/2	65	65	163	165	70	80	○弁箱、ふた接続方法 新型:ユニオンナット形 現行:ボルテッドボンネット 形
3/4	75	75	182	170	80	80	
1	80	80	212	190	90	80	
1.1/4	90	90	245	224	100	100	
1.1/2	100	100	285	258	115	120	
2	110	110	330	295	135	140	

・16-DSRF - N

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
15	108	108	163	165	70	80	○弁箱、ふた接続方法 新型:ユニオンナット形 現行:ボルテッドボンネット形
20	117	117	164	170	70	80	
25	127	127	187	190	80	80	
32	140	140	219	224	90	100	
40	165	165	253	258	100	120	
50	178	178	285	295	115	140	

・16-DG - N

呼び径 (インチ)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
1/2	70	70	122	130	80	80	○構造 新型と現行品は同じ ○面間 新型と現行品で異なる サイズ有る
3/4	85	80	128	135	80	90	
1	95	90	147	155	100	100	
1.1/4	110	110	165	185	115	120	
1.1/2	125	120	182	195	115	120	
2	145	140	196	220	135	140	

・16-DN - N(ショウボリ含む)

呼び径 (インチ)	面 間		高 さ		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	
1/2	70	70	50	51	○ジスクガイド形状 ○面間 新型と現行品で異なるサイズ有る
3/4	85	80	53	54	
1	95	90	61	61	
1.1/4	110	110	69	69	
1.1/2	125	120	75	77	
2	145	140	87	89	

・16-DGF - N

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
15	108	108	122	130	80	80	○構造 新型と現行品は同じ
20	117	117	128	135	80	90	
25	127	127	146	155	100	100	
32	140	140	165	175	115	120	
40	165	165	182	190	115	120	
50	203	203	198	215	203	140	

・16-DNF - N

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	
15	108	108	50	51	○ジスクガイド形状 ○ガスケット ○面間 新型と現行品は呼び径50Aが異なる
20	117	117	53	54	
25	127	127	61	61	
32	140	140	69	69	
40	165	165	75	77	
50	203	263	87	89	

(2) 箱入数量の変更

サイズ	15A(1/2B)		20A(3/4B)		25A(1B)	
製品名	新型	現行	新型	現行	新型	現行
16-DSR-N*	7	18	5	16	5	12
16-DSRF-N	2	10	2	8	1	4
16-DG-N	5	35	5	18	2	12
16-DN-N*	5	50	5	40	3	30
16-DGF-N	2	10	2	20	1	5
16-DNF-N	3	15	4	12	2	6
サイズ	32A(1.1/4B)		40A(1.1/2B)		50A(2B)	
製品名	新型	現行	新型	現行	新型	現行
16-DSR-N*	3	10	2	4	1	3
16-DSRF-N	1	3	1	2	1	2
16-DG-N	2	10	1	5	1	4
16-DN-N*	2	20	2	12	1	8
16-DGF-N	1	4	1	3	1	2
16-DNF-N	2	4	2	3	1	2

*・・・消防評定品含む

【実施時期】

2009年 3月より順次新型へ移行予定です。