

お客様 各位

2009 年 2 月吉日
東洋バルヴ株式会社

10K, 20K 大形ダクタイトイル弁 設計変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがとうございます。御礼申し上げます。

この度、弊社では 10K 及び 20K の大形ダクタイトイル弁につきまして、設計変更させていただくことになりましたのでお知らせいたします。

今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧の程、宜しくお願いいたします。

敬具

記

【対象製品】

- (1) 10K フランジ形 玉形弁（新製品名：10-DGF-N(BB)）
- (2) 10K フランジ形 仕切弁（新製品名：10-DSRF-N(BB)）
- (3) 10K フランジ形 スイング逆止め弁（新製品名：10-DNSF-N）
- (4) 20K フランジ形 玉形弁（新製品名：20-DGF-N(BB)）
- (5) 20K フランジ形 仕切弁（新製品名：20-DSRF-N(BB)）
- (6) 20K フランジ形 スイング逆止め弁（新製品名：20-DNSF-N）

【主な設計変更内容】

(1) 製品記号の変更

新製品名	サイズ*	現行製品名
10-DGF-N(BB)	50-200A	10-DGF(BB)
10-DGF-N W/GB	250A	
10-DSRF-N(BB)	50-300A	10-DSRF(BB)
10-DNSF-N	50-200A	10-DNSF
20-DGF-N(BB)	50-200A	20-DGF
20-DSRF-N(BB)	50-300A	20-DSRF(BB)
20-DNSF-N	50-200A	20-DNSF

(2) 主要寸法と構造の変更 (単位:mm)

・10-DGF-N(BB)

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
50	203	203	302	295	200	224	○パッキン押さえボルト 新型:四角ボルト 現行:植え込みボルト ○ハンドル 新型:150A,200Aは衝撃ハンドル 200Aはギア式 現行:ダイレクトハンドル
65	216	216	317	325	225	224	
80	241	241	356	355	250	250	
100	292	292	377	390	250	300	
125	356	356	460	435	300	315	
150	406	406	524	505	350	355	
200	495	495	585	595	400	400	
250	622	—	880	—	360	—	

・10-DSRF-N(BB)

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
50	178	178	352	360	200	180	○ふたボルト 新型:六角ボルト 現行:植え込みボルト ○パッキン押さえボルト 新型:四角ボルト 現行:植え込みボルト
65	190	190	410	425	200	180	
80	203	203	479	480	250	224	
100	229	229	566	580	250	250	
125	254	254	667	675	300	300	
150	267	267	779	780	300	300	
200	292	292	969	985	350	315	
250	330	330	1181	1195	400	450	
300	356	356	1404	1410	450	560	

・10-DNSF-N

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	
50	203	203	120	126	○プラグ部シール 新型:ガスケット入り 現行:管用ねじシール
65	216	216	130	146	
80	241	241	145	161	
100	292	292	160	176	
125	330	330	195	250	
150	356	356	215	270	
200	495	495	255	330	

・20-DGF-N(BB)

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
50	267	267	243	329	225	224	○パッキン押さえボルト 新型:アイボルト 現行:植え込みボルト
65	292	292	347	355	250	250	
80	318	318	382	390	250	300	
100	356	356	457	445	300	315	
125	400	400	534	515	350	355	
150	444	444	593	595	400	400	
200	559	559	697	685	560	450	

・20-DSRF-N(BB)

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		ハ ン ド ル 径		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	新 型	現 行	
50	216	216	395	383	200	180	○ふたボルト 新型:全ねじ通しボルト 現行:植え込みボルト ○パッキン押さえボルト 新型:アイボルト 現行:植え込みボルト
65	241	241	450	442	200	180	
80	283	283	520	502	250	224	
100	305	305	595	591	250	250	
125	381	381	725	698	300	300	
150	403	403	820	819	350	315	
200	419	419	1070	1026	400	450	
250	457	457	1247	1238	450	560	
300	502	502	1451	1440	500	630	

・20-DNSF-N

呼び径 (mm)	面 間		高 さ		構造及びその他
	新 型	現 行	新 型	現 行	
50	267	267	135	140	○弁座面 新型:13Cr 現行:ステライト盛金
65	292	292	145	150	
80	318	318	160	160	
100	356	356	185	175	
125	400	400	220	215	
150	444	444	240	235	
200	533	533	275	275	

【実施時期】

2009 年 3 月より順次新型へ移行予定です。