

お得意先各位

東洋バルブ株式会社

アバカス(FP)継手品揃えのご紹介

謹啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠に有難うございます。

また、アバカス継手をご愛顧頂き重ねてお礼を申し上げます。

アバカス継手は 2000 年 12 月に販売を開始し、全国各地の主要物件に約 5,000 件以上のご採用を賜り、高い利便性を評価頂いています。

この度近年の使用及び環境変化に対応するため別途材質の O リングを品揃えに加えて、厳しい流体条件下でも対応が可能となる様に追加致しました。使用条件に適った O リングをお選び頂くことでお客様の信頼にお応え致します。

謹白

記

■ アバカス FP 継手の仕様内容

名 称	使用 O リング	特 徴
アバカス継手	E575	ホワイトカーボン使用により、耐塩素性能を向上した最高級グレードの EPDM ゴムです。
アバカス FP 継手	FP29	フッ素ゴムの特性である耐熱・耐塩素性に加え、従来フッ素ゴムの欠点とされた耐永久圧縮歪性能を改良した高性能フッ素ゴムです。

■ アバカスFP継手の適用条件

給湯配管で常用使用温度が 85 を超える場合

給湯配管で常時流体が流れる循環系の配管部

以外の条件では、従来のアバカス継手をご使用下さい。

■ 品揃理由

近年の環境の変化・水質の悪化は著しいものがあり、含有金属イオンや滅菌処理のための薬品投入など厳しい使用条件のニーズが高まり、高温条件下ではパッキンに悪影響を与えるケースが散見されるようになりました。

そこで今回、厳しい使用状況にも耐えうる新しい O リングパッキンでの品揃えを整えましたので、今後、上記使用範囲条件の配管をされる際には、必ず FP29 のアバカス FP 継手をご使用下さい。

* バルブについては順次フッ素ゴムに切り替えを致します(詳細は最寄の弊社営業所まで問い合わせください)。


■ アバカス一般用継手とアバカスFP継手の識別方法

アバカス一般用継手本体




数字・ローマ字の
ロット印字のみ

アバカス一般用継手リテーナ



インジケーターが
ピンク色

アバカス一般用継手梱包箱



印字は品種のみ

アバカス FP 継手本体




ロット表示に
囲いあり

アバカス FP 継手リテーナ



インジケーターが
紫色

アバカス FP 継手梱包箱



品種に「FP」
の追加

アバカスFP継手定価表

サイズ(Su)	エルボ		45°エルボ		チーズ		ソケット		やり取り継手	
	定価	入数	定価	入数	定価	入数	定価	入数	定価	入数
20	1,670	40	2,150	18	4,000	20	1,960	60	2,540	12
25	2,420	25	3,230	12	4,160	15	2,390	45	3,220	9
30	4,210	16	4,380	10	5,850	8	2,880	20	6,060	6
40	5,140	10	5,400	10	7,760	6	3,700	18	7,070	4
50	6,060	8	6,760	6	8,660	6	4,820	14	8,230	4

サイズ(SuxA)	10Kフランジ	
	定価	入数
20X20	4,350	12
25X25	5,660	6
30X32	8,800	6
40X40	9,420	5
50X50	12,060	3

サイズ(Su)	径違いチーズ		径違いソケット		サイズ(SuXインチ)	オスアダプターソケット		メスアダプターソケット	
	定価	入数	定価	入数		定価	入数	定価	入数
25x20	4,700	15	2,530	18	20X1/2	1,580	60	1,760	60
30x20	7,050	10	3,020	12	20X3/4	1,580	60	1,760	60
30x25	7,050	10	3,020	12	25X1	2,000	50	1,900	50
40x20	9,360	6	3,750	9	30X11/4	2,930	20	2,890	20
40x25	9,360	6	3,750	9	40X11/2	3,410	15	3,600	15
40X30	9,360	6	3,750	9	50X2	4,460	12	4,950	12
50x20	9,960	6	4,900	6					
50x25	9,960	6	4,900	6					
50x30	9,960	6	4,900	6					
50x40	9,960	6	4,900	6					

継手の入数は従来型と同数