

鋳鉄、ダクタイル鋳鉄製ウィングチャッキバルブの設計変更

拝啓 貴社益々ご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

この度弊社では鋳鉄製及びダクタイル鋳鉄製ウィングチャッキバルブ（消防認定品含む）につきまして、設計変更させて頂く事になりましたのでお知らせ致します。

今後とも弊社製品に変わらぬご愛顧の程、宜しく願いいたします。

敬具

【対象製品】

現 行 品			新 型 品		
製 品 名	サイズ	製品コード	製 品 名	サイズ*1	製品コード
10-FNW	150A～450A	1081**0000	10-FNW (N)	150A～450A	1061**0000
10-FNW (ショウボウ)	150A～300A	1163**0000	10-FNW (N) (ショウボウ)*2	150A～200A	1169**0000
20-DNW	150A～450A	2275**0000	20-DNW (N)	150A～450A	2245**0000
10-DNW-S	150A～450A	2276**2700	10-DNW-S (N)	150A～450A	2246**2700
20-DNW-S	150A～450A	2275**2700	20-DNW-S (N)	150A～450A	2245**2700
20-DNW (ショウボウ)	150A～300A	2281**0000	20-DNW (N) (ショウボウ)*2	150A～200A	2249**0000

(注意) *1・・・サイズ 40A～125A は従来通りの型番です。

*2・・・消防評定品の適応サイズが変更になりました。

【主な変更点】

- ・全開時の弁体開度を抑えてバタ付き防止を図りました。
- ・ヒンジピン及びストップピンを太くして固定方法を変更したことにより、耐久性が向上しました。
- ・弁体にブッシュを設けて異常摩耗を防ぎます。

【変更予定時期】

- ・2011年7月より現行型の在庫無くなり次第順次切り替え予定です。