

お客様 各位

東尾メック株式会社
東洋バルブ株式会社

冷媒銅管用継手『おっぞんくん』同封の保温材仕様変更のご案内

謹啓

貴社、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

扱て、標記の件 下記の通り仕様変更をさせていただきます。

平成25年度版『公共建築工事標準仕様書』において、冷媒用銅管に使用する保温材に難燃性が求められることとなりました。冷媒銅管製造各社も保温材を難燃性へ順次変更を進めています。

難燃性の要求は、ロウ付け作業等により火災が発生した場合に延焼を防止する目的で、あくまで管に対する要求であり、火無し工法を標榜する継手『おっぞんくん』には適用されないと解釈できます。

しかし、配管設計等で同仕様書の解釈が問題となる可能性もあり、説明トラブル防止の為に『おっぞんくん』同封保温材も難燃性に変更することと致しました。

難燃性能は下記記載の通りで本来の保温性能については現行品と差がありません。

難燃材料での製造上の理由により保温材の色を変更することとなりましたが、上述が変更目的であり、現行品で問題があるわけではありません。

随時の変更となりますがご理解をお願い致します。

尚、難燃性能等詳細なデータが必要な場合は弊社営業担当にお申し付け下さい。

安全・安心 地球環境にやさしい『おっぞんくん』の変わらぬご愛顧お願い申し上げます。

敬具

記

◆仕様

	現行保温材		難燃性保温材	
外観				
			<ul style="list-style-type: none"> ・ JIS A 9511 A種ポリエチレンフォーム保温材の保温筒の2種に準拠しています。 ・ UL94HBFグレードを満足しています。 	
サイズ	CWD0609	6.35/9.52 兼用	CWDB0609	6.35/9.52 兼用
	CZD1215	12.7/15.88 兼用	CZDB1215	12.7/15.88 兼用
	CZD1922	19.05/22.22 兼用	CZDB1922	19.05/22.22 兼用
	CZD2528	25.4/28.58 兼用	CZDB2528	25.4/28.58 兼用
	CZD31	31.75	CZDB31	31.75
	CZD38	38.1	CZDB38	38.1
価格	2011年12月1日版を適用します。			
出荷日	2013年10月以降、在庫が無くなり次第、順次新仕様に切替を実施させていただきます。			

ご不明な点等ございましたら、弊社営業担当まで申しつけ下さい。

以上